

ШКАФЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

При составлении автоматических линий со шкафами предварительной расстойки, сообщать фирме - производителю состав входящего оборудования и его расположение относительно друг-друга, для подтверждения возможности исполнения.

Характеристики

| Марка | Модель | Мах. произв-ть делителя, шт / час | Время расстойки, мин | Кол-во люлек, шт | | Кол-во карманов, шт | | Вес тестовых заготовок, г | | Общая вместимость тестовых заготовок, шт | | Сторона выгрузки | | Размеры, мм | | | Вес, кг | Напр., В | Мощность, кВт | |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|---------|---------------------|---------|---------------------------|------|--|--------|------------------|-------|-------------|------|------|---------|----------|---------------|---|
| | | | | Общее | Рабочее | Общее | Рабочее | Max | Min | 350 г. | 550 г. | Правая | Левая | Ш | Г | В | | | | |
| PAVAILLER (Франция) | RITMO 1654 A | | | 54 | 48 | | | | | 264 | 220 | + | | 2590 | 2185 | 2500 | 1400 | 380 | 0,75 | |
| | RITMO 1654 A | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
| | RITMO 1672 A | | | 72 | 62 | | | | | 372 | 310 | + | | | | | | | | |
| | RITMO 1672 A | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
| | RITMO 1690 A | | | 90 | 80 | | | | | 480 | 400 | + | | 2990 | 2185 | 1800 | 380 | 0,75 | | |
| | RITMO 1690 A | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
| | RITMO 2054 A | | | 54 | 44 | | | | | 308 | 264 | + | | | | | | | | |
| | RITMO 2054 A | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
| | RITMO 2072 A | | | 72 | 62 | | | | | 434 | 372 | + | | | | | | | | |
| | RITMO 2072 A | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | |
| RITMO 2090 A | | | 90 | 80 | | | | | 560 | 480 | + | | 3145 | 1800 | 380 | 0,75 | | | | |
| RITMO 2090 A | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | |
| SOTTORIVA (Италия) | CLI 1 - 256 | 1300 | 10 | | | 256 | 219 | 100 | 1100 | | | | | 1900 | 1850 | 2440 | 980 | 380 | 0,5 | |
| | CLI 1 - 384 | | н/д | | | 384 | 347 | | | | | | | | | | | | | + |
| | CLI 1 - 480 | | н/д | | | 480 | 443 | | | | | | | | | | | | | + |

Стандартная комплектация

| | | |
|------------------------|------------|---|
| PAVAILLER (Франция) | Все модели | Поставка в разобранном виде |
| | | УФ лампа |
| | | На колёсах |
| | | Электронная панель управления |
| | | Транспортёр выгрузки длиной 810 мм. |
| SOTTORIVA (Италия) | Все модели | Поставка в разобранном или собранном виде (Указывать при заказе!) |
| | | УФ лампа |
| | | Электромеханическая панель управления |

Дополнительно

| | | |
|-----------------------|------------|--|
| SOTTORIVA (Италия) | Все модели | Изменение стороны загрузки / выгрузки тестовых заготовок |
|-----------------------|------------|--|



Pavaiiler RITMO A



Sottoriva CLI 1