



■ Pavailler RE



■ Sottoriva SC

ОХЛАДИТЕЛИ ВОДЫ

| Марка | Модель | Емкость бака, л | Производительность, л/час | Температура воды на выходе, °С | Насос | Размеры, мм | | | Управление | Вес, кг | | Напряжение, В | Мощность, кВт |
|------------------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Д | Ш | В | | Без воды | С полным баком | | |
| PAVAILLER (Франция) | RE 60 L | 90 | 60 | 3 | Обязательная опция * | 670 | 480 | 990 | Встроенное | 60 | 150 | 220 | 0,6 |
| | RE 60 L | | | | + | 820 | 600 | 1070 | | | | | |
| | RE 120 L | 1020 | 685 | | | 1160 | Удаленное | 120 | 270 | 1 | | | |
| | RE 200 L | 1270 | 895 | | | 1530 | | 160 | 440 | 380 | 1,3 | | |
| | RE 400 L | 300 | 800 | | 380 | 1,8 | | | | | | | |
| SOTTORIVA (Италия) | SP 100 | 100 | 100 | Обязательная опция * | 700 | 550 | 1200 | Встроенное | 100 | 200 | 220 | 0,5 | |
| | SC 150 | 150 | | 1600 | | | 123 | | | | | | 323 |
| | SC 300 | 300 | 280 | + | 850 | 850 | 1650 | 380 | 180 | 480 | 1,5 | | |
| | SC 500 | 500 | | | 1050 | 1100 | 1650 | | | | | 282 | 782 |

Показатели производительности и температуры на выходе при тем-ре помещения +30 и тем-ре воды на входе +18 град.

* - при подключении к дозаторам или дозаторам-смесителям

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| SOTTORIVA (Италия) | SP 100 / SC 150 | На колесах |
|-----------------------|-----------------|------------|

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

| | | |
|------------------------|------------|----------------------------------|
| PAVAILLER (Франция) | RE 60 | Насос |
| | Все модели | Имеют модификации с нагревателем |
| SOTTORIVA (Италия) | SP 100 | Насос |
| | SC 150 | Насос |
| | SC 300 | Стенд (высота 820 мм) |
| | SC 500 | Комплект колес |



■ Pavailler. Выносная панель управления